HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER

K 1154 TST



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System
- Stufenlose Druckregulierung
- Komfortable Schlauchtrommel
- 15 m Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdrehschutz
- Ordnungssystem
- Geländegängiges Fahrwerk
- Edelstahlmanometer
- Robustes Kunststoffgehäuse

Art.Nr. **602050**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar | MPa	30-140 | 3-14
Wasserleistung	l/min | l/h	10 | 600
Zulässiger Überdruck	bar | MPa	160 | 16
Motordrehzahl	U/min	2800
Anschluss	V | ~ | Hz | A	230 | 1 | 50 | 12,8

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m | Art.Nr.	15 (DN6) | 48015
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell | Art.Nr.	Starlet 4 | 12525
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse | Art.Nr.	042 | 12435-M20042
Lanze mit Schmutzkiller	Düse | Art.Nr.	042 | 12438-042