HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER

X 8/150 TST



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalastop-System
- Stufenlose Druckregulierung
- Twist-Stop Verdrehschutz
- 4-poliger Elektromotor - 1.400 U/min
- Komfortable Schlauchtrommel

BESONDERHEIT

Durch die X-Form kann der Hochdruckreiniger in aufrechter Position komfortabel bedient werden.

Art.Nr. **603600**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar | MPa	30-150 | 3-15
Wasserleistung	l/min | l/h	8 | 480
Zulässiger Überdruck	bar | MPa	170 | 17
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V | ~ | Hz | A	230 | 1 | 50 | 9.8

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m | Art.Nr.	15 (DN6) | 498000
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell | Art.Nr.	Starlet 4 | 12525
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse | Art.Nr.	○ 03 | 12435-M2003
Lanze mit Schmutzkiller	Düse | Art.Nr.	○ 03 | 12438-03