HOCHDRUCKREINIGER | HEISSWASSER | ELEKTRISCH BEHEIZT

# e-therm 500 M 18






## AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Twist-Stop-Verdrehschutz
- Eco-Modus
- CEE 32 A Stecker
- Elektrisch beheizter Durchlauferhitzer
- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Überhitzungsschutz
- Betriebsstundenzähler

Art.Nr. **642050**

## TECHNISCHE DATEN

| | | |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | bar \| MPa | 30-130 \| 3-13 |
| Wasserleistung | l/min \| l/h | 8 \| 480 |
| Zulässiger Überdruck | bar \| MPa | 150 \| 15 |
| Motordrehzahl | U/min | 1400 |
| Anschluss | V \| ~ \| Hz \| A | 400 \| 3 \| 50 \| 29 |
| Erwärmung Eingangswasser | °C | 48 |
| Heizleistung | kW | 18 |

## LIEFERUMFANG

| | | |
|---|---|---|
| Hochdruckschlauch | m \| Art.Nr. | 10 (DN8) \| 41081 |
| Sicherheits-Abschaltpistole | Modell \| Art.Nr. | Starlet 3 \| 12500 |
| Lanze mit Flachstrahldüse | Düse \| Art.Nr. | ○ 03 \| 12420-D2503 |
| Wassereingangsfilter | Art.Nr. | 13310 |