
HOCHDRUCKREINIGER | HEISSWASSER | ELEKTRISCH BEHEIZT

e-therm 500 M 24





AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Twist-Stop-Verdrehschutz
- Eco-Modus
- CEE 63 A Stecker
- Elektrisch beheizter Durchlauferhitzer
- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Überhitzungsschutz
- Betriebsstundenzähler

Art.Nr.	**642150**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar | MPa	30-130 | 3-13
Wasserleistung	l/min | l/h	8 | 480
Zulässiger Überdruck	bar | MPa	150 | 15
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V | ~ | Hz | A	400 | 3 | 50 | 39
Erwärmung Eingangswasser	°C	60
Heizleistung	kW	24

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m | Art.Nr.	10 (DN8) | 41081
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell | Art.Nr.	Starlet 3 | 12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse | Art.Nr.	○ 03 | 12420-D2503
Wassereingangsfilter	Art.Nr.	13310