HOCHDRUCKREINIGER | HEISSWASSER | REIHENPUMPE

therm-RP 1000 AT





AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Reihenpumpe
- Automatik-Schlauchtrommel
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m
- Wasserkasten: Volumen 12 l
- Twist-Stop-Verdrehschutz
- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammüberwachung
- Überhitzungsschutz
- Brennerstop bei Heizölmangel
- Betriebsstundenzähler

Art.Nr. **638222**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar | MPa	70-200 | 7-20
Wasserleistung	l/min | l/h	16.6 | 1000
Zulässiger Überdruck	bar | MPa	220 | 22
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V | ~ | Hz | A	400 | 3 | 50 | 12.5
Heißwasserabgabe	°C	12-80
Heizleistung	kW	65

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m | Art.Nr.	20 (DN8) | 41083
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell | Art.Nr.	Starlet 3 | 12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse | Art.Nr.	05 | 12420-D2505
Wassereingangsfilter	Art.Nr.	13310