HOCHDRUCKREINIGER | HEISSWASSER | REIHENPUMPE

# therm-RP 1600 T




## AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Reihenpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m
- Wasserkasten: Volumen 12 l
- Komfortable Schlauchtrommel
- Twist-Stop-Verdrehschutz
- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammüberwachung
- Überhitzungsschutz
- Brennerstop bei Heizölmangel
- Betriebsstundenzähler

Art.Nr. **638810**

## TECHNISCHE DATEN

| | | |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | bar \| MPa | 70-150 \| 7-15 |
| Wasserleistung | l/min \| l/h | 26.7 \| 1600 |
| Zulässiger Überdruck | bar \| MPa | 170 \| 17 |
| Motordrehzahl | U/min | 1400 |
| Anschluss | V \| ~ \| Hz \| A | 400 \| 3 \| 50 \| 14.3 |
| Heißwasserabgabe | °C | 12-80 |
| Heizleistung | kW | 84 |

## LIEFERUMFANG

| | | |
|---|---|---|
| Hochdruckschlauch | m \| Art.Nr. | 20 (DN8) \| 443812 |
| Sicherheits-Abschaltpistole | Modell \| Art.Nr. | Starlet 3 \| 12500 |
| Lanze mit Flachstrahldüse | Düse \| Art.Nr. | 11 \| 12420-D2511 |
| Wassereingangsfilter | Art.Nr. | 13310 |