HOCHDRUCKREINIGER | HEISSWASSER

therm 1017 T



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m
- Wasserkasten: Volumen 12 l
- Komfortable Schlauchtrommel
- Twist-Stop-Verdrehschutz
- Analoge Temperaturregelung
- Eco-Modus
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammüberwachung
- Überhitzungsschutz
- Brennerstop bei Heizölmangel

Art.Nr. **632210**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar | MPa	30-150 | 3-15
Wasserleistung	l/min | l/h	16.7 | 1000
Zulässiger Überdruck	bar | MPa	170 | 17
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V | ~ | Hz | A	400 | 3 | 50 | 8.5
Heißwasserabgabe	°C	12-80
Heizleistung	kW	68

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m | Art.Nr.	20 (DN8) | 44877
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell | Art.Nr.	Starlet 3 | 12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse | Art.Nr.	● 06 | 12420-D2506
Wassereingangsfilter	Art.Nr.	13310