
HOCHDRUCKREINIGER | HEISSWASSER

therm C 13/180 T





AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 3 l
- Komfortable Schlauchtrommel
- Twist-Stop-Verdrehschutz
- Analoge Temperaturregelung
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammüberwachung
- Überhitzungsschutz
- Brennerstop bei Heizölmangel

Art.Nr.	**628210**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar | MPa	30-180 | 3-18
Wasserleistung	l/min | l/h	13 | 780
Zulässiger Überdruck	bar | MPa	200 | 20
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V | ~ | Hz | A	400 | 3 | 50 | 8.7
Heißwasserabgabe	°C	12-80
Heizleistung	kW	60

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m | Art.Nr.	15 (DN8) | 44879
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell | Art.Nr.	Starlet 3 | 12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse | Art.Nr.	045 | 12420-D25045
Wassereingangsfilter	Art.Nr.	13310