HOCHDRUCKREINIGER | HEISSWASSER

therm CA 11/130 T



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 3 l
- Komfortable Schlauchtrommel
- Twist-Stop-Verdrehschutz
- Analoge Temperaturregelung
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung

LEISTUNGSFÄHIGES EINSTEIGERMODELL
mit wichtigen Basisfunktionen

Art.Nr.	**626010**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar | MPa	30-130 | 3-13
Wasserleistung	l/min | l/h	11 | 660
Zulässiger Überdruck	bar | MPa	145 | 14.5
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V | ~ | Hz | A	230 | 1 | 50 | 15
Heißwasserabgabe	°C	12-80
Heizleistung	kW	55

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m | Art.Nr.	15 (DN8) | 44879
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell | Art.Nr.	Starlet 3 | 12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse | Art.Nr.	045 | 12420-D25045
Wassereingangsfilter	Art.Nr.	13310