HOCHDRUCKREINIGER | HEISSWASSER

therm CA 12/150





AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 3 l
- Twist-Stop-Verdrehschutz
- Analoge Temperaturregelung
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung

LEISTUNGSFÄHIGES EINSTEIGERMODELL
mit wichtigen Basisfunktionen

Art.Nr.	**626200**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar | MPa	30-150 | 3-15
Wasserleistung	l/min | l/h	12 | 720
Zulässiger Überdruck	bar | MPa	165 | 16.5
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V | ~ | Hz | A	400 | 3 | 50 | 7.2
Heißwasserabgabe	°C	12-80
Heizleistung	kW	58

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m | Art.Nr.	10 (DN8) | 44878
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell | Art.Nr.	Starlet 3 | 12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse | Art.Nr.	045 | 12420-D25045
Wassereingangsfilter	Art.Nr.	13310